

CITIZEN

Micro HumanTech



杰出·創新·易用·可靠

重工業級條碼打印機

CL-S703/S700/S700DTII



8~10"/秒

專利設計:

"ARCP" 智能碳帶張力調節裝置, 實現打印定位精準.

"HI-OPEN" 讓所有操作在打印機前方處理, 節省工作空間;

"HI-LIFT" 打印頭敞開至90度, 令耗材安裝, 設備清潔及維護非常方便;

"CROSS-EMULATION" 自動檢測電腦指令,
提供 Zebra與Datamax兩種語言變換;

32位CPU、20M內存、提升5位以上數據處理速度;

杰出的設計理念:

以人為本, 讓最終用戶易于學習、易于操作、易于使用;

Better. Believe It.®

E
D
O
C
R
A
B
&
L
E
B
A
L

產品型號	CL-S700DTII	CL-S700II	CL-S700RII	CL-S703II	CL-S703RII*
打印方式	直熱式	熱轉印方式 / 直熱式打印方式			
分辨率	203dpi(8點/mm)			300dpi(12點/mm)	
打印速度	10英寸,254mm/秒			8英寸,200mm/秒	
最大打印寬度	4.1英寸,104 mm				
標籤最大寬度	4.65英寸,118.1mm				
標籤最小寬度	1英寸,25.4mm				
最大紙卷直徑	8英寸,200mm(外徑)				
最小紙芯內徑	1英寸,25mm				
感應方式	SENSOR強度可調、位置可任意定位 (紙間、黑標、卡口、連續)				
標籤厚度	0.0025-0.01英寸,0.0635-0.254mm				
碳帶規格	外徑86.5mm, 長度450m, 紙芯25.4mm				
碳帶適用	內碳, 外碳自動感應				
碳帶類型	蠟基, 混合, 全樹脂				
碳帶平衡系統	ARCP™ 碳帶張力自動調整				
指令兼容	Cross-Emulation™-automatic switching between Zebra® ZPL-II® and Datamax® I-Chass®, DMX400®				
標準端口	IEEE-1284 并口 RS-232C 串口 USB 端口				
可選端口	Ethernet網卡 Wireless LAN無線網卡				
專利結構	ARCP™ ,HI-OPEN™ ,HI-LIFT™ 90° 打開				
控制面板	LCD顯示屏(4燈), 4個按鈕				
主板內存	64.0Mb RAM + Flash Memory 16.0Mb				
標籤剝離及回繞器	NO		YES		YES
機器尺寸(長x寬x高)	255×490×265mm 10.0×19.3×10.4英寸	255×490×265mm 10.0×19.3×10.4英寸	255×490×385mm 10.0×19.3×15.2英寸	255×490×265mm 10.0×19.3×10.4英寸	255×490×385mm 10.0×19.3×15.2英寸
機器重量	13.3Kg	13.3Kg	17.6Kg	13.3Kg	17.6Kg



回卷器模式



切刀模式