



全金属坚固机身 高精度完美打印



M-84Pro-2/3/6


适用行业

- 电子、电机、手机、半导体
- 汽车
- 钢铁
- 物流仓储

应用

- 基板标签
- 设备铭板标签
- 工程管理标签
- 耐高温标签

选配件



切刀



剥离器



回卷器

- ▶ 全金属工业设计
适用于恶劣环境、坚固、稳定
- ▶ 609dpi高密度打印头、完美清晰打印
用户可自行更换打印头：203/305/609dpi,操作便捷。
- ▶ 打印头自检功能
SATO独有的打印头自检功能，可检测出是否断针，避免产生不良条码标签及浪费*1。



主要参数:

打印机型号	M-84Pro-2	M-84Pro-3	M-84Pro-6
打印方式	热敏/热转印		
打印分辨率	203 dpi	305 dpi	609 dpi
打印速度	50-250 mm/s	50-200mm/s	50-150mm/s
打印范围	(W×P) 104 mm×1249 mm	(W×P) 104 mm×835 mm	(W×P) 104 mm×356mm
标签打印模式	连续打印, 可撕打印, 切割打印, 剥离打印		
标签尺寸	长度: 6~356mm, 宽度: 22~125mm		
感应模式	黑标感应、间隙感应		
处理器	32-bit RISC		
内存	2MB Flash ROM (4MB可选), 16MB SDRAM		
外部接口	IEEE1284, RS232C, RS422/485, USB Ver. 1.1		
字体	U 5×9, S 8×15, M 13×20, XU 5×9, XS 17×17, XM 24×24, WB 18×30, WL 28×52, XB 48×48, XL 48×48, CG Times®, CG Triumvirate®,		
	OCR-A:15 dots W x 22 dots H OCR-B:30 Dots W x 36 dots H	OCR-A:22dots W x 33 dots H OCR-B:30 Dots W x 36 dots H	OCR-A:44 dots W x 66 dots H OCR-B:60 Dots W x 72 dots H
一维码	Bookland (UPC/EAN Supplemental), EAN-8/EAN-13, CODABAR, CODE 39, CODE 93, CODE 128, Interleaved 2 of 5 (I2/5), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, POSTNET, UCC/EAN-128, UPC-A/UPC-E		
二维码	Data Matrix, Maxicode, PDF417, Micro PDF, Truncated PDF, QR Code		
字体, 条码旋转	0°, 90°, 180°, 270°		
功能	字体扩展: 垂直方向1-12倍, 水平方向1-12倍, 12倍条码字体扩展		
	基本功能: 状态报告, 图形, 连续编号, 格式重叠, 用户设计的符号, 字体修改, 旋转图像, 线性打印, 十六进制转换打印, 格式存储, 变换轮廓, 跳过标签, 零缺口转换		
	自检: 打印头*2, 打印纸末端, 打印头打开, 储存卡错误, 打印测试		
	控制面板: LCD: 16X2行 字母和数字 (有背光) 开关: LINE, FEED LED显示: ERROR, POWER, ONLINE DIP Switch: 2行 调节旋钮: PRINT, OFFSETPITCH		
电源要求/消耗电力	旋钮调节: 打印位置调整, 分切/剥离/回退位置调整 打印浓度调整 输入电压: 115/220 VAC +/-10%, 50/60 Hz +/-1%, 峰值: 130W, 待机: 24W		
工作环境 (温度/湿度)	运行: 5°~ 40°C/30~80%RH (无凝结), 储存: -5~60°C/30-90%RH (无凝结)		
外形尺寸/重量	(W×D×H): 265×435×341mm /18kg		
选配件	4 MB扩展内存, 日历, 剥离器, 回卷器, 切刀, PCMCIA卡, Serial Bus/Ethernet 10/100 Base T/Coax/Twinax接口		
认证情况	FCC Class A, U/L, TUV, CE, CSA, CCC		

*1*2: 打印头自检功能可检测打印头是否断针, 但并非能100%防止打印不良。

**原厂
正品**

保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境, 贴身提供高品质的消耗品。

标签吊牌等耗材由SATO无锡标签工厂生产, 配有无尘车间, 品质保证。




**售后
保障**

安心的售后支援体系

○客服中心 021-6434-4134

在使用SATO产品的过程中, 出现故障或疑难问题请致电, 我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。
我们还提供定期点检和保修服务, 保障客户系统正常运作。



佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司 全国销售热线: 400 820 6875

上海总部

营业时间: 周一至周五8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)

Add: 上海市普陀区中山北路3000号长城大厦4706-4708

Zip: 200063

Tel: 021-3252 2777 Fax: 021-6309 1318

Email: sales-ssc@sato-global.com

深圳分公司

Add: 深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦906-911

Zip: 518048

Tel: 0755-8344-8631 Fax: 0755-8344-8630

全国分支机构

大连 Tel: 0411-8803-4618

无锡 Tel: 0510-6696-9562

广州 Tel: 020-8203-8790

天津 Tel: 022-8438-5728

青岛 Tel: 0532-8908-0318

苏州 Tel: 0512-6766-4111

武汉 Tel: 027-8466-8810

江门 Tel: 0750-308-5885

沈阳 Tel: 024-2325-4628

重庆 Tel: 021-3252-2777

本宣传册制作于2022年4月

■ ©2022佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司保留所有权利.Rev A

■ 产品参数信息及彩页内容如有变更, 恕不另行通知。

■ 严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传册的部分或全部内容的一切行为。

■ SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。